

02/2023

wiper®

KATALOG



SPIS TREŚCI



Rynienki prysznicowe	4–31
INTENSI 316 UNO – NOWOŚĆ	4
INTENSI 316 DUO – NOWOŚĆ	6
PREMIUM	8
PREMIUM GLASS – NOWOŚĆ	10
PREMIUM ZK	12
PREMIUM ZK GLASS – NOWOŚĆ	14
PREMIUM SLIM	16
INVISIBLE	18
INVISIBLE SLIM	20
ELITE	22
ELITE SLIM	24
VINYL FLOOR – NOWOŚĆ	26
CLASSIC	28
EYE-DRAIN	30
Wykonania niestandardowe	32–37
PREMIUM ZKL / ZKPL / ZKP	32
S-LINE	34
RYNNY O DOWOLNEJ DŁUGOŚCI I Z PRZESUNIĘTYM SYFONEM	36
Wpusty punktowe	38–45
WP PREMIUM	38
WP CLASSIC	40
WP INVISIBLE	42
WIPER TOP	44
Kabiny prysznicowe	46–47
VERRE – NOWOŚĆ	
Brodziki	48–49
SOLID EYE	
Płyty podposadzkowe	50–55
SHOWERLAY	50
SHOWERLAY ONEWAY	52
SHOWERBASE	54
Systemy uszczelniające	56–59
SYSTEM ISOL-ONE	56
ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO KABIN PRYSZNICOWYCH	58
Maty	62–63
SUNFLOOR – ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE	
WIPER SOUND STOP – MATA WYGŁUSZAJĄCA	
Syfony	64–65
Atest higieniczny	66
Tabela możliwych konfiguracji	67

INTENSI 316 UNO

RYNIENKA SZCZELINOWA

NOWOŚĆ

Rynienka prysznicowa INTENSI 316 UNO została zaprojektowana z myślą o najnowszych trendach i oczekiwaniach rynku. Jego bardzo niska zabudowa pozwala na montaż w trudnych warunkach. Rynienka dostępna w dwóch wariantach **z możliwością docinania na żądaną długość**, powoduje, że idealnie wpasowuje się w rozmiar brodzika. Wyposażona jest w syfon SNAKE BEAN. Odbiera wodę na całej długości. Standardowa długość bazy to 300 mm natomiast zestaw rynny i kratki to długość 1200 i 1500 mm. Całość wykonana z certyfikowanej stali gat. 316 poler, szlif lub mat.

PVD (Physical Vapour Deposition) to proces fizycznego osadzania cienkich warstw z fazy gazowej, prowadzony w warunkach wysokiej próżni. Powstała w tym procesie powłoka, charakteryzuje się wszechstronnymi właściwościami.


Najważniejsze z nich to: doskonała jakość kolorów i szeroka ich gama, wysoka odporność ścierna i antykorozyjna, wysoka stabilność termiczna i obojętność chemiczna.

wiper®

wiper







**darmowa
dostawa**



Średnica odpływu $\varnothing 40, \varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

- Rynienka **docinana** na dowolny wymiar w zakresie $400 \div 1200$ i $400 \div 1500$

- Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]: 31 - pojedynczy syfon BEAN



Do tego produktu możesz dokupić:

- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

kołnierz izolacyjny



wykończenia krutek



STAŁ NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



LATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY ODBÓR WODY



LATWA ZABUDOWA




120°C




LATWY MONTAŻ


SILVER
(srebrny)




HONEY GOLD
(miodowy złoty)



GOLD
(złoty)



BRIGHT GOLD
(jasny złoty)



GRAPHIT BLACK
(czarny)



INTENSI 316 DUO

RYNIENKA SZCZELINOWA

NOWOŚĆ


Rynienka prysznicowa INTENSI 316 DUO została zaprojektowana z myślą o najnowszych trendach i oczekiwaniach rynku. Jego bardzo niska zabudowa pozwala na montaż w trudnych warunkach. Rynienka dostępna w dwóch wariantach **z możliwością docinania na żądaną długość**, powoduje, że idealnie wpasowuje się w rozmiar brodzika. Wyposażona jest w nowy, podwójny syfon SNAKE BEAN. Odbiera wodę na całej długości. Standardowa długość bazy to 300 mm natomiast zestaw rynny i kratki to długość 1200 i 1500 mm. Całość z certyfikowanej stali gat. 316 poler, szlif lub mat. PVD (Physical Vapour Deposition) to proces fizycznego osadzania cienkich warstw z fazy gazowej, prowadzony w warunkach wysokiej próżni. Powstała w tym procesie powłoka, charakteryzuje się wszechstronnymi właściwościami. Najważniejsze z nich to: doskonała jakość kolorów i szeroka ich gama, wysoka odporność ścierna i antykorozyjna, wysoka stabilność termiczna i obojętność chemiczna.

wiper®

wiper







**darmowa
dostawa**



średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

- Rynienka **docinana** na dowolny wymiar w zakresie $400 \div 1200$
 $400 \div 1500$

- Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:
52,5 - podwójny syfon BEAN



kołnierz izolacyjny



wykończenia kratek



STAŁ NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY OTWÓR



NISKA ZABUDOWA




120°C




ŁATWY MONTAŻ


SILVER
(srebrny)




HONEY GOLD
(miodowy złoty)



GOLD
(złoty)



BRIGHT GOLD
(jasny złoty)



GRAPHIT BLACK
(czarny)




PREMIUM

Rynienki prysznicowe PREMIUM to seria odpływów liniowych WIPER zaopatrzonych w kołnierz izolacyjny, przydatny przy zabudowie w posadźce z warstwą izolacyjną. Opcjonalnie można zastosować mankiet izolacyjny, co w znacznym stopniu ułatwia montaż. Zwieńczeniem jest elegancka kratka i ramka ze stali nierdzewnej o szerokości 84 mm oraz praktycznie dowolnej długości. Produkt posiada wiele odmian, pozwalających zaspokoić różne potrzeby.

wiper®



darmowa
dostawa



Średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

• Standardowe długości L [mm]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:
36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50

Do tego produktu możesz dokupić:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ



Dostępna również opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50

Więcej informacji na stronie 60

kołnierz izolacyjny



wykończenia kratki



STAL NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



LATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY OŚRODOK
WODY



NISKA ZABUDOWA



120°C



LATWY MONTAŻ

PONENTE




PURE

ZONDA

MISTRAL

SIROCCO

TIVANO



PREMIUM GLASS

Rynienki prysznicowe PREMIUM to seria odpływów liniowych WIPER zaopatrzonych w kołnierz izolacyjny, przydatny przy zabudowie w posadzce z warstwą izolacyjną. Opcjonalnie można zastosować mankiet izolacyjny, co w znacznym stopniu ułatwia montaż. Zwiększeniem rynienki PREMIUM GLASS jest elegancka kratka nierdzewna z wierzchnią warstwą szkła hartowanego gr. 8mm. Dostępne są dwie opcje kolorystyczne: szkło w kolorze delikatnej bieli (Glass White) i głębokiej czerni (Glass Black).





○ średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

• Standardowe długości L [mm]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:
36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50

Do tego produktu możesz dokupić:


- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ



Dostępna również opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50

Więcej informacji na stronie 60



kołnierz izolacyjny



STAŁ NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



LATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY OŚCIEŻ
WODNY




NISKA ZABUDOWA



120°C



LATWY MONTAŻ



PREMIUM ZK

Rynienki prysznicowe PREMIUM ZK to seria odpływów liniowych WIPER zaopatrzonych w kołnierz izolacyjny, przydatny przy zabudowie w posadzce z warstwą izolacyjną. Kołnierz jest zagięty, ułatwia to montaż przy ścianie i zapewnia optymalne odsunięcie kratki od powierzchni kafelek ułożonych na ścianie. Zwieńczeniem jest elegancka kratka i ramka ze stali nierdzewnej o szerokości 84 mm.

wiper®



darmowa
dostawa



Do tego produktu możesz dokupić:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ



Dostępna również opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50

Więcej informacji na stronie 60


• Standardowe długości L [mm]:

500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:

36 - syfon SNAKE

48 - syfon DROP 35 i DROP 50



zagięty kołnierz izolacyjny



wykończenia kratki



STAL NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY DOBÓR WODY



NISKA ZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ

PONENTE


PURE

ZONDA

MISTRAL

SIROCCO

TIVANO



PREMIUM ZK GLASS

Rynienki prysznicowe PREMIUM ZK to seria odpływów liniowych WIPER zaopatrzonych w kołnierz izolacyjny, przydatny przy zabudowie w posadzce z warstwą izolacyjną. Kołnierz jest zagięty, ułatwia to montaż przy ścianie i zapewnia optymalne odsunięcie kratki od powierzchni kafelek ułożonych na ścianie. Zwieńczeniem rynienki PREMIUM ZK GLASS jest elegancka kratka nierdzewna z wierzchnią warstwą szkła hartowanego gr. 8mm. Dostępne są dwie opcje kolorystyczne: szkło w kolorze delikatnej bieli (Glass White) i głębokiej czerni (Glass Black).





○ średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)


• Standardowe długości L [mm]:

500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:

36 - syfon SNAKE

48 - syfon DROP 35 i DROP 50



Do tego produktu możesz dokupić:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ



Dostępna również opcja z syfonami DROP 35 i DROP 50

Więcej informacji na stronie 60

zagięty kołnierz izolacyjny



STAŁ NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY DOBÓR WODY




NISKA ZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ



PREMIUM SLIM

Rynienki prysznicowe PREMIUM SLIM to seria odpływów liniowych WIPER zaopatrzonych w kołnierz izolacyjny, przydatny przy zabudowie w posadźce z warstwą izolacyjną. Opcjonalnie można zastosować mankiet izolacyjny, co w znacznym stopniu ułatwia montaż. Zwiększeniem jest elegancka kratka i ramka ze stali nierdzewnej o szerokości 58 mm oraz praktycznie dowolnej długości. Rynienki w zestawie posiadają nowy, opatentowany syfon ze stali nierdzewnej SMART TRAP® o przepustowości 26 l/min i z systemem EASY CLEAN. Produkt posiada wiele odmian, pozwalających zaspokoić różne potrzeby.

wiper®



darmowa
dostawa



○ średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

• Standardowe długości L [mm]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200


• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:
26 - EN1253

• System EASY CLEAN

stalowy syfon



kołnierz izolacyjny



wykończenia kratek



STAL NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY OBIÓR
WODY



NISKA ZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ

PONENTE




PURE



MISTRAL



SIROCCO



INVISIBLE

Rynienki prysznicowe INVISIBLE to koncepcja wizualnie minimalistycznej wersji odpływu liniowego. Zabudowana rynienka jest całkowicie niewidoczna. Jedyne, co widzimy to szczeliny w posadzce przez które odpływa woda. Rozwiązanie to polecamy dla posadzek wykonanych z materiałów, które można po docięciu estetycznie obrobić (np. gres lub granit). W zestawie znajduje się szmatka odtłuszczająca do przetarcia powierzchni przed przyklejeniem materiału.

wiper®




darmowa
dostawa



Średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

- Standardowe długości L [mm]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

- Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:
36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50



NOWOŚĆ



Dostępna również opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50

Więcej informacji na stronie 60

kołnierz izolacyjny



STAL NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY DOBÓR WODY



NISKI ZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ

ODPŁYW IDEALNY DO ZASTOSOWANIA Z*:



INVISIBLE SLIM

Rynienki prysznicowe INVISIBLE SLIM to koncepcja wizualnie minimalistycznej wersji odpływu liniowego. Zabudowana rynienka jest całkowicie niewidoczna. Jedyne, co widzimy to szczeliny w posadzce przez które odpływa woda. Rozwiązanie to polecamy dla posadzek wykonanych z materiałów, które można po docięciu estetycznie obrobić (np. gres lub granit). Rynienki w zestawie posiadają nowy, opatentowany syfon ze stali nierdzewnej SMART TRAP® o przepustowości 26 l/min i z systemem EASY CLEAN oraz szmatkę odtłuszczającą do przetarcia powierzchni przed przyklejeniem materiału.

wiper®



darmowa
dostawa



○ średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

• Standardowe długości L [mm]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:
26 - EN1253

• System EASY CLEAN




Do tego produktu możesz dokupić:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

stalowy syfon



kołnierz izolacyjny



STAL NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY DOBÓR WODY



NISKA ZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ

ODPŁYW IDEALNY DO ZASTOSOWANIA Z*:

granitem



marmurem



betonem



drewnem egzotycznym



szkłem hartowanym



ELITE

Rynienki prysznicowe ELITE to seria nowoczesnych odpływów liniowych z kołnierzem izolacyjnym. Rynienki ELITE charakteryzują się: regulowaną wysokością ramki, 8–12 mm (opcja do 50 mm dla grubych posadzek), szerokość kratki wynosi 55 mm (ramki – 72 mm). Dokupić można mankiet izolacyjny z perforacją poprawiającą przyczepność do podłoża i przyspieszającą wiązanie kleju. Produkt posiada wiele odmian, pozwalających zaspokoić różne potrzeby.

wiper®



ELITE


NOWOŚĆ



Dostępna również opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50

Więcej informacji na stronie 60

- regulowana wysokość przestrzeni pod płytki
- podwójne odprowadzenie wody




* opcja

kołnierz izolacyjny



wykończenia kratki



Do tego produktu możesz dokupić:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

• średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)


• Standardowe długości L [mm]:

500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:

36 - syfon SNAKE

48 - syfon DROP 35 i DROP 50



STAL NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY OBLICH WODY



NISKA ZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ

PONENTE




PURE

ZONDA

MISTRAL

SIROCCO

TIVANO



ELITE SLIM


Rynienki prysznicowe ELITE SLIM to seria nowoczesnych odpływów liniowych z kołnierzem izolacyjnym. Rynienki ELITE SLIM charakteryzują się: niską wysokością zabudowy – 64 mm do kołnierza, regulowaną wysokością ramki, 8–12 mm (opcja do 50 mm dla grubych posadzek), nowoczesnym designem – szerokość kratki wynosi tylko 34 mm (ramki 48 mm). Rynienki ELITE SLIM w zestawie posiadają nowy, opatentowany syfon ze stali nierdzewnej SMARTTRAP® o przepustowości 26 l/min i z systemem EASY CLEAN. Dokupić można mankiet izolacyjny z perforacją poprawiającą przyczepność do podłoża i przyspieszającą wiązanie kleju.

wiper®



ELITE SLIM

- regulowana wysokość przestrzeni pod płytki
- podwójne odprowadzenie wody



* opcja

stalowy syfon



kołnierz izolacyjny



wykończenia krętek



Do tego produktu możesz dokupić:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

Średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)


• Standardowe długości L [mm]:

500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:

26 - EN1253

• System EASY CLEAN



PONENTE



PURE



SIROCCO



VINYL FLOOR

DO PODŁÓG WINYLOWYCH

NOWOŚĆ

Rynienki prysznicowe VINYL FLOOR to dwudniowe liniowe specjalnej konstrukcji przeznaczone do montażu w podłogach, które mają być pokryte wykładzinami PVC. Wykładziny winylowe nieustannie zyskują na popularności i od lat są stosowane przede wszystkim w gabinetach medycznych, kosmetycznych, szpitalach, ale także w biurach i coraz częściej również w domach. Taki trend wymusił stworzenie zupełnie nowego odpływu o specjalnej zatrzaskowej konstrukcji, która pozwoli na bezpieczny montaż odpływu liniowego w łazience z podłogą pokrytą wykładziną PVC. Vinyl Floor wykonany został z wysokiej jakości stali i wykończony z wysoką dbałością o szczegóły tak, żeby dostarczyć wymagającym klientom produkt luksusowy i na lata.

wiper®





**darmowa
dostawa**



Średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

- Standardowe długości L [mm]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

- Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:
36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50



Do tego produktu możesz dokupić:

- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ



Dostępna również opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50

Więcej informacji na stronie 60

kołnierz izolacyjny



wykończenia kratki



STAŁ NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY ODBÓR
WODY



NIEMA ZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ

PONENTE

LINE

MISTRAL

SIROCCO

BUBBLE

SPRINKLE



CLASSIC

Rynienki prysznicowe CLASSIC to seria odpływów liniowych WIPER przeznaczonych do zabudowy w posadzce bez warstwy izolacyjnej. Zwieńczeniem jest elegancka kratka i ramka ze stali nierdzewnej o szerokości 84 mm oraz praktycznie dowolnej długości. Produkt posiada wiele odmian, pozwalających zaspokoić różne potrzeby.

wiper®



darmowa
dostawa



Średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

• Standardowe długości L [mm]:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:
36 - syfon SNAKE
48 - syfon DROP 35 i DROP 50



Do tego produktu możesz dokupić:


- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ



Dostępna również opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50

Więcej informacji na stronie 60



bez kołnierza izolacyjnego



wykończenia kratki



STAL NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



LATWE CZYSZCZENIE



DUŻY ODŚROG
WODY



LEGAŁY MONTAŻ



120°C



LATWE MONTAŻ

PONENTE



PURE

ZONDA

MISTRAL

SIROCCO

TIVANO



EYE-DRAIN

Rynienki prysznicowe EYE-DRAIN to odwodnienie o całkiem nowym kształcie, jego delikatna smukła linia, pozwala na osiągnięcie oryginalnych efektów wizualnych, jednocześnie zapewniają one najwyższej jakości funkcjonalność oraz praktycznie nieograniczoną trwałość. WIPER Eye-drain to nowatorska koncepcja odpływu prysznicowego klasy PREMIUM. Doskonale komponuje się z posadzkami mozaikowymi oraz powierzchniami z dużych płyt kamiennych. W zestawie jest dopasowany mankiet uszczelniający oraz nóżki regulacyjne.

wiper®



darmowa
dostawa

EYE-DRAIN



Zestaw zawiera:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1

Do tego produktu możesz dokupić:

- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

Średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

• Standardowe długości L [mm]:

500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

• Przepustowość odpływu wg EN 1253


Q [l/min]: 29*

*wartość dla A0

kołnierz izolacyjny



wykończenia krętek



STAL NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY DOBÓR WODY




NISKA ZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ



A4



A2L



A2



A1



A0

PREMIUM

ZKL / ZKPL / ZKP

Rynienki prysznicowe PREMIUM ZKL / ZKPL / ZKP to seria odpływów liniowych WIPER zaopatrzonych w kołnierz izolacyjny, przydatny przy zabudowie w posadzce z warstwą izolacyjną. Kołnierz jest zagięty (w różnych opcjach), ułatwia to montaż przy ścianie i zapewnia optymalne odsunięcie kratki od powierzchni kafelek ułożonych na ścianie. Zwieńczeniem jest elegancka kratka i ramka ze stali nierdzewnej o szerokości 84 mm oraz praktycznie dowolnej długości. Produkt posiada wiele odmian, pozwalających zaspokoić różne potrzeby.

wiper®





RYNIENKA ZKL



RYNIENKA ZKPL



RYNIENKA ZKP




• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:

36 - syfon SNAKE

48 - syfon DROP 35 i DROP 50

⊙ średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)



Do tego produktu możesz dokupić:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ



Dostępna również opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50

Więcej informacji na stronie 60

zagięty kołnierz izolacyjny



wykończenia kratki



PONENTE



PURE




ZONDA



MISTRAL



SIROCCO



TIVANO



S-LINE

Rynienki prysznicowe S-LINE to nowatorskie rozwiązanie, pozwalające na swobodę projektowania kształtu odwodnienia w posadzce. Produkt ten daje możliwość montażu wokół jacuzzi, łukowego basenu, czy też poprowadzenie rynienki wzdłuż dowolnej linii, w celu uzyskania niespotykanego efektu architektonicznego.




wiper®



realizacja
~14 dni
roboczych

darmowa
dostawa

S-LINE



Do tego produktu możesz dokupić:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ



- Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:


36 - syfon SNAKE

48 - syfon DROP 35 i DROP 50


Średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

Dostępna również opcja z syfonami DROP 35 i DROP 50

Więcej informacji na stronie 60



kołnierz izolacyjny



wykończenia kratki



STAŁ NIEROZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



LATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY OBIĘTOŚĆ WODY



NISKA ZABUDOWA



120°C



LATWE MONTAŻ

PONENTE


PURE

ZONDA

MISTRAL

SIROCCO

TIVANO



RYNNY O DOWOLNEJ DŁUGOŚCI I Z PRZESUNIĘTYM SYFONEM (BO)*

W ramach wykonania niestandardowych możliwe jest wykonanie rynien o dowolnej długości oraz z przesuniętym syfonem, tzw. syfonem bocznym. Wykonania niestandardowe podlegają indywidualnej wycenie i wymagają dłuższego procesu realizacji.



*dot. standardowych
dług. 500 – 1200
dla x = 50 mm



darmowa
dostawa

wiper®




⊙ średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:

36 - syfon SNAKE

48 - syfon DROP 35 i DROP 50

X, L – wg zamówienia



Do tego produktu możesz dokupić:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ



Dostępna również opcja z syfonami
DROP 35 i DROP 50

Więcej informacji na stronie 60

kołnierz izolacyjny



wykończenia kratki



STAL NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY OBIÓR
WODY



NISKA ZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ

PONENTE



PURE

ZONDA

MISTRAL

SIROCCO

TIVANO



WP PREMIUM

WP PREMIUM to seria wpustów punktowych WIPER zaopatrzonych w kołnierz izolacyjny, przydatny przy zabudowie w posadzce z warstwą izolacyjną. Opcjonalnie można zastosować mankiet izolacyjny, co w znacznym stopniu ułatwia montaż. Zwieńczeniem wpustu jest elegancka ramka i kratka ze stali nierdzewnej. Produkt posiada wiele odmian, pozwalających zaspokoić różne potrzeby.

wiper®



darmowa
dostawa



Do tego produktu możesz dokupić:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ



• Wymiary [mm]:

WP100 – 100 x 100
WP120 – 120 x 120
WP150 – 150 x 150

• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:

48 - syfon DROP 35 i DROP 50
26 - syfon McAlpine CD-HC26-65



Dostępna również opcja z syfonem
DROP 50

Więcej informacji na stronie 60

kołnierz izolacyjny



wykończenia kratki



H _A - DROP 35	71 mm
H _B - DROP 50	83 mm



STAL NIERDZIEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY OŚCIEŻ
WODY



NISKAZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ

PONENTE




PURE



ZONDA



MISTRAL



SIROCCO



TIVANO



Dostępne tylko z syfonem
McAlpine

WP CLASSIC

WP CLASSIC to seria wpustów punktowych WIPER przeznaczonych do zabudowy w posadzce bez warstwy izolacyjnej. Zwieńczeniem wpustu jest elegancka ramka i kratka ze stali nierdzewnej. Produkt posiada wiele odmian, pozwalających zaspokoić różne potrzeby.

wiper®



darmowa
dostawa



• Wymiary [mm]:

WP100 – 100 x 100

WP120 – 120 x 120

WP150 – 150 x 150

• Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]:

48 - syfon DROP 35 i DROP 50

26 - syfon McAlpine CD-HC26-65



Do tego produktu możesz dokupić:

- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ





Dostępna również opcja z syfonem
DROP 50

Więcej informacji na stronie 60

brak kołnierza izolacyjnego



wykończenia kratki



H _A - DROP 35	71 mm
H _B - DROP 50	83 mm



STAL NIERDZIEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



DUŻY ODBIOR
WODY



NISKA ZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ

PONENTE




PURE



ZONDA



MISTRAL



SIROCCO



TIVANO



Dostępne tylko z syfonem
McAlpine

WP INVISIBLE

Wpusty prysznicowe WP INVISIBLE to koncepcja wizualnie minimalistycznej wersji odpływu punktowego. Zabudowany wpust jest całkowicie niewidoczny. Jedyne, co widzimy to szczeliny w posadzce przez które odpływa woda. Rozwiązanie to polecamy dla posadzek wykonanych z materiałów, które można po docięciu estetycznie obrobić (np. gres lub granit). W zestawie znajduje się szmatka odtłuszczająca do przetarcia powierzchni przed przyklejeniem materiału.

wiper®





Do tego produktu możesz dokupić:

- MANKIET USZCZELNIAJĄCY
- NÓŻKI REGULACYJNE PCL-1
- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

NOWOŚĆ



Dostępna również opcja z syfonem
DROP 50

Więcej informacji na stronie 60

• Wymiary [mm]:



WP100 – 100 x 100

WP120 – 120 x 120

WP150 – 150 x 150

• Przepustowość odpływu wg EN 1253

Q [l/min]: 48



H _A - DROP 35	71 mm
H _B - DROP 50	83 mm

kołnierz izolacyjny



STAL NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



LATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY ODBÓR WODY



NISZA ZABUDOWA



120°C



LATWY MONTAŻ

ODPŁYW IDEALNY DO ZASTOSOWANIA Z*:

granitem



marmurem



betonem



drewnem egzotycznym



szkłem hartowanym



WIPER TOP

WIPER TOP to wpust podłogowy z kwadratową kratką i ramką 122 x 122 mm wykonaną ze stali nierdzewnej. Syfon firmy McAlpine wyposażony jest w zaworek zwrotny, a jego przepustowość wynosi 30 l / min. Króciec odpływowy o średnicy 40/50 mm. Wysokość wpustu 143 mm. W zestawie mankiet z perforacją stalowy kołnierz, który przykręca się załączonymi śrubkami.

wiper®



darmowa
dostawa



Średnica odpływu $\varnothing 40$, $\varnothing 50$ z zastosowaniem dołączonej do produktu redukcji (adaptera)



Do tego produktu możesz dokupić:

• ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54




• Wymiary [mm]:

122 x 122

• Przepustowość odpływu wg EN 1253

Q [l/min]: 30

w zestawie:
specjalny mankiet i kołnierz



wykończenia kratki



STAL NIERDZEWNA



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWE CZYSZCZENIE



HYDROIZOLACJA



DUŻY ODBÓR WODY






NISKA ZABUDOWA



120°C



ŁATWY MONTAŻ



VERRE

KABINA PRYSZNICOWA


NOWOŚĆ

Kabina prysznicowa VERRE typu walk-in występuje w dwóch wariantach kolorystycznych: VERRE BRIGHT ponadczasowa srebrna w wersji połysk oraz VERRE BLACK elegancka nowoczesna czerni w wersji mat. Ścianka wykonana ze szkła hartowanego grubości 8 mm z naniesioną powłoką hybrydową Active Shield chroniącą przed osadzaniem zabrudzeń i ułatwiającą utrzymanie czystości. Przyścienny profil montażowy oraz wspornik stabilizujący z regulacją długości do 120 cm oraz regulacją kąta w zakresie 180° powodują, że montaż jest wyjątkowo łatwy i intuicyjny. Model kabin jest uniwersalny i pozwala na lewy i prawy montaż.

wiper



**darmowa
dostawa**



Cechy kabiny:

- szkło hartowane ESG 8 mm
- Active Shield hybrydowa powłoka ochronna przed zabrudzeniami
- profil montażowy z kompensacją tolerancji ściana-brodzik
- powierzchnia: poler
- wspornik stabilizujący ze stali nierdzewnej z regulacją długości do 120 cm oraz kąta 180°
- uniwersalny model prawy / lewy montaż

Zestaw idealny z produktami:



- rynienki i wpusty Wiper



- brodziki Solid Eye



- płyty podposadzkowe



- zestawy uszczelniające

BLACK



BRIGHT



Standardowe wymiary [cm]:

A	H	B* max
50	200	120
60	200	120
70	200	120
80	200	120
90	200	120
100	200	120
110	200	120
120	200	120
130	200	120
140	200	120
150	200	120
160	200	120

*maksymalna długość wspornika


SOLID EYE

Brodzik charakteryzujący się eleganckim, nowoczesnym designem oraz ponadczasową formą z ekskluzywną maskownicą o niespotykanym innowacyjnym kształcie. Standardowy rozmiar 1200 x 900 x 30 mm. Na powierzchni brodzika przygotowane są spadki dla efektywnego odprowadzenia wody, przy czym powierzchnia jest gładka bez widocznych spoin. Brodzik przeznaczony do montażu na gotowej powierzchni płytek lub na wylewce, gdzie przewidziano wokół zlicowane płytki.

wiper®



darmowa
dostawa

**ZESTAW:**

- brodzik kompozytowy
- maskownica Eye, stal nierdzewna polerowana
- syfon BRIDGE 90 do brodzików



Do tego produktu możesz dokupić:



- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

Materiał Solid Surface

Brodzik wykonany z bardzo trwałego materiału Solid Surface, to najnowszej generacji kompozyt mineralno-akrylowy. Gwarantuje trwałość i wysoką odporność na uderzenia i ścieranie. Powierzchnia brodzika jest łatwo odnawialna, w razie uszkodzenia materiał Solid Surface pozwala na szlifowanie i polerowanie, gdyż jest jednolity w przekroju i charakteryzuje go brak porów. Kompozyt ten wyklucza powstawanie grzybów czy rozwój bakterii oraz jest odporny na działanie promieni UV. Choć wyglądem przypomina kamień naturalny, w przeciwieństwie do niego daje bardzo komfortowe poczucie ciepła.

Zalety:

- właściwości antybakteryjne
- łatwość w utrzymaniu czystości
- trwały
- łatwy w renowacji
- niezmienny wygląd podczas długoletniego użytkowania
- maskownica Eye - wykonana z certyfikowanej stali nierdzewnej
- wykończenie maskownicy - super poler, tzw. lustro, najwyższa dostępna jakość na rynku
- brodzik idealnie komponuje się ze szkłem, drewnem, glazurą
- podąża z nowoczesnymi trendami




SHOWERLAY

Podposadzkowe płyty prysznicowe SHOWERLAY to płyta XPS z plastikową siatką wzmacniającą pokryta podwójną warstwą specjalnej zaprawy cementowej. Zawiera rynnę prysznicową wraz z kratką we wzorze do wyboru oraz odpowiedni syfon odpływowy DROP35. Podstawowe zalety SHOWERLAY to: hydroizolacja, wyprofilowany spód w kierunku rynienki odpływowej, doskonała przyczepność kleju do warstwy wierzchniej płyty, twardość warstwy wierzchniej pozwalająca na klejenie nawet bardzo drobnych mozaiek, wysoka izolacja akustyczna.

wiper®



darmowa
dostawa



Do tego produktu możesz dokupić:





• ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

Właściwości prefabrykowanych płyt WIPER SHOWERLAY to:

- stuprocentowa hydroizolacja
- wyprofilowany spad w kierunku rynienki odpływowej (wpustu punktowego odpływowego)
- doskonała przyczepność kleju do warstwy wierzchniej płyty
- twardość warstwy wierzchniej pozwalająca na klejenie nawet bardzo drobnych mozaiek
- wysoka izolacja akustyczna
- grubość płyty 20, 30, 40 lub 50 mm
- płyty po zamontowaniu powinny być podparte na całej powierzchni
- na indywidualne zamówienia wykonujemy także inne wymiary i układy odpływów

W celu sprecyzowania zamówienia należy podać:

1. grubość brodzika (20, 30, 40 lub 50 mm)
2. typ brodzika (LINE – z rynienką, POINT – z wpustem punktowym)
3. wymiary gabarytowe brodzika: X, Y
4. rodzaj wzoru kratki rynny / wpustu



STAŁ NIERDZEWNA



NISKA ZABUDOWA



WYTRZYMAŁOŚĆ



120°C




DOBRA JAKOŚĆ



LATWY MONTAŻ



LATWE CZYSZCZENIE



TERMOLIZOLACJA



HYDROIZOLACJA



GOTOWE SPADKI



DUŻY DOBÓR WODY



IZOLACJA AKUSTYCZNA

SHOWERLAY ONEWAY

Podposadzkowe płyty prysznicowe jednospadowe OneWay powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów zamiast tradycyjnych płyt czterospadowych SHOWERLAY. Wykonane są z płyty XPS w zestawie z fabrycznie zamontowanym i uszczelnionym odpływem liniowym ze stali nierdzewnej z kratką we wzorze do wyboru oraz syfonem odpływowym DROP 35. Proste i nowoczesne rozwiązanie do stworzenia brodzika bez progu, typu walk-in.

wiper®



darmowa
dostawa



Do tego produktu możesz dokupić:




• ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

Właściwości prefabrykowanych płyt WIPER OneWay to:

- stuprocentowa, podwójna hydroizolacja (dotyczy warstwy wierzchniej, jak i samej płyty XPS)
- wyprofilowany spód w kierunku rynienki
- doskonała przyczepność kleju do warstwy wierzchniej płyty
- twardość warstwy wierzchniej pozwalająca na klejenie nawet bardzo drobnych mozaiek
- wysoka izolacja akustyczna
- grubość płyty 30 lub 40 mm
- płyty po zamontowaniu powinny być podparte na całej powierzchni
- na indywidualne zamówienia wykonujemy także inne wymiary i układy odpływów

W celu sprecyzowania zamówienia należy podać:

1. grubość brodzika (30 lub 40 mm)
2. wymiary gabarytowe brodzika: X, Y
3. rodzaj wzoru kratki rynny



STAŁ NIERDZEWNA



NISKA ZABUDOWA



WYTRZYMAŁOŚĆ



120°C




DOBRA JAKOŚĆ



LATWY MONTAŻ



LATWE CZYSZCZENIE



TERMOLIZOLACJA



HYDROIZOLACJA



GETOWE ŚRĄDKI



DUŻY DOBÓR WIDÓW



IZOLACJA AKUSTYCZNA

SHOWERBASE

Podposadzkowe płyty prysznicowe SHOWERBASE zawierają płytę XPS z przyklejoną matą uszczelniającą, rynną prysznicową wraz kratką we wzorze do wyboru oraz odpowiedni syfon odpływowy DROP35. Podstawowe zalety SHOWERBASE to: stuprocentowa, podwójna hydroizolacja, wyprofilowany spad w kierunku rynienki odpływowej, doskonała przyczepność kleju do warstwy wierzchniej płyty, twardość warstwy wierzchniej pozwalająca na klejenie nawet bardzo drobnych mozaik, wysoka izolacja akustyczna, zwiększony wymiar maty w stosunku do płyty pozwalający na dobre uszczelnienie.

wiper®



darmowa
dostawa



Do tego produktu możesz dokupić:


- ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

Właściwości prefabrykowanych płyt WIPER SHOWERBASE to:

- stuprocentowa, podwójna hydroizolacja (dotyczy warstwy wierzchniej, jak i samej płyty XPS)
- wyprofilowany spad w kierunku rynienki / wpustu punktowego odpływowego
- doskonała przyczepność kleju do warstwy wierzchniej płyty
- twardość warstwy wierzchniej pozwalająca na klejenie nawet bardzo drobnych mozaik
- wysoka izolacja akustyczna
- zwiększony wymiar maty w stosunku do płyty pozwalający na dobre uszczelnienie ze ścianami i podłogą
- grubość płyty 20, 30, 40 lub 50 mm
- płyty po zamontowaniu powinny być podparte na całej powierzchni
- na indywidualne zamówienia wykonujemy także inne wymiary i układy odpływów

W celu sprecyzowania zamówienia należy podać:

1. grubość brodzika (20, 30, 40 lub 50 mm)
2. typ brodzika (LINE – z rynienką, POINT – z wpustem punktowym)
3. wymiary gabarytowe brodzika: X, Y
4. rodzaj wzoru kratki rynny / wpustu



STAL NIERDZEWNA



NISKA ZABUDOWA



WYTRZYMAŁOŚĆ



130°C




DOBRA JAKOŚĆ



ŁATWY MONTAŻ



ŁATWE CZYSZCZENIE



TERMIZOLACJA



HYDROIZOLACJA



GOTOWE ŚRĄDKI



DUŻY DOBÓR WODY



IZOLACJA AKUSTYCZNA

SYSTEM ISOL-ONE


ISOL-ONE to kompletny system produktów uszczelniających do pomieszczeń, gdzie wymagana jest hydroizolacja, do miejsc mokrych, np.: łazienki, natryski w mieszkaniach, hotelach i budynkach użyteczności. Mata uszczelniająca ISOL-ONE wykonana jest z folii polietylenowej pokrytej specjalną włókniną z obu stron, dzięki czemu lepiej łączy się z warstwą kleju. Jej montaż zalecany jest we wszystkich pomieszczeniach wymagających uszczelnienia. Mata jest odporna na pęknięcia podłoża, gwarantuje szczelność na całej powierzchni, skraca czas montażu umożliwiając ułożenie płytek zaraz po przyklejeniu maty. Do montażu zalecamy kleje elastyczne, szybkowiązące np. PCI Rapid Light.



realizacja
~48 h
do montażu
szybkowiązącego

darmowa
dostawa

wiper



Do tego produktu możesz dokupić:

• ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

Mata uszczelniająca do montażu ISOL-ONE wykonana jest z folii polietylenowej pokrytej specjalną włókniną z obu stron, dzięki czemu lepiej łączy się z warstwą kleju. Jej montaż zalecany jest we wszystkich pomieszczeniach wymagających uszczelnienia. Mata ISOL-ONE jest lekka elastyczna i odporna na proces rozkładu, zapewnia jednakową grubość warstwy uszczelniającej, jest odporna na pęknięcia podłoża, gwarantuje szczelność na całej powierzchni, skraca czas montażu umożliwiając ułożenie płytek zaraz po przyklejeniu maty.

Elementy wykonane są z termoplastycznego elastomeru pokrytego obustronnie włókniną. Dzięki temu charakteryzują się wysoką elastycznością i odpornością na agresywne media. Skutecznie zabezpieczają przed wilgocią narożniki, krawędzie, pęknięcia podłoża oraz przejścia rur instalacyjnych tworząc elastyczne i trwałe połączenia.

WŁAŚCIWOŚCI:

- produkt wodoszczelny,
- produkt plastyczny,
- produkt mostkujący rysy,
- produkt gotowy do użycia,
- szybka gotowość do prowadzenia dalszych prac.

ZALETY:

- łączą się z każdym systemem układania płytek,
- uszczelniają narożne fugi w pomieszczeniach mokrych tworząc elastyczne i trwałe połączenia.

ZASTOSOWANIE:

- do wnętrza i na zewnątrz,
- do ścian i podłóg,
- do miejsc mokrych, np.: łazienki, natryski w mieszkaniach, hotelach i budynkach użyteczności (klasa obciążenia wilgocią A01, A02, A1, A2),
- do balkonów, tarasów,
- do stosowania na wrażliwych na wilgoć podłożach: np.: tynki gipsowe, dyle gipsowe, płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe (Rigips), drewniane płyty wiórowe,
- do stosowania na mineralnych podłożach chłonnych np.: na betonie, jastrychu, tynku cementowym, betonie komórkowym, cementowych masach szpachlowych oraz masach wyrównujących.


ISOL-ONE M100
ISOL-ONE M200
mata uszczelniająca




ISOL-ONE T
elastyczna taśma uszczelniająca




ISOL-ONE NZ
narożnik uszczelniający zewnętrzny



ISOL-ONE NW
narożnik uszczelniający wewnętrzny



ISOL-ONE O
mankiet ze strefą elastyczną



ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO KABIN PRYSZNICOWYCH

Zestaw uszczelniający stosuje się do przeciwwodnej izolacji powierzchni, na których będą układane płytki ceramiczne, w pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie wilgoci. Jest zalecana wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień wodoszczelności i występuje wysoka wilgotność (np. w natryskach, łazienkach, toaletach, pralniach, kuchniach itp.). Hydroizolacja może być użyta na każdym typie podłoża: ściany z płyt G-K, ściany tynkowane, ściany z bloczków gazobetonowych, materiały drewnopochodne, stare okładziny ceramiczne, stare okładziny kamienne, itp.

wiper®



darmowa
dostawa

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY**ZESTAW USZCZELNIAJĄCY ZAWIERA:**

- płynna folia 4 kg




- roztwór gruntujący 1 l




- taśma uszczelniająca 10 m



- kołnierze na rury 2 szt.



- narożniki 2 szt.

**PŁYNNĄ FOLIA:**

Płynna folia jest gotową do użycia jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową masą uszczelniającą w skład której wchodzi dyspersja polimerowa, wypełniacze i dodatki modyfikujące. Po nałożeniu na podłoże i związaniu tworzy elastyczną powłokę hydroizolacyjną. Folia hydroizolacyjna przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienkach, kuchniach, pralniach), do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej pod okładziną i wykładziną np. z płytek ceramicznych, glazury, terrakoty, podłogi z drewna i paneli oraz wykładzin syntetycznych.

ROZTWÓR GRUNTUJĄCY:

Produkt przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży na zewnątrz i wewnątrz budowli. Szczególnie zalecany do tynków cementowo - wapiennych, gazobetonów, płyt gipsowo - kartonowych i tynków cementowych. Produkt charakteryzuje się dużą zdolnością penetracji, jest głęboko wchłaniany w podłoże wzmacniając go, równocześnie umożliwiając „oddychanie”. Zalety te poprawiają strukturę podłoża, które przez upływ czasu straciły swoje właściwe parametry. Roztwór gruntujący poprawia przyczepność do powierzchni innych materiałów, które będą stosowane na zagruntowanym podłożu. Dzięki zmniejszeniu chłonności podłoża zmniejsza się zużycie nakładanych materiałów powłokowych farb emulsyjnych, klejów, szpachlówek mineralnych. Roztwór z uwagi na zawartość biocydu i fungicydu zabezpiecza gruntowane podłoże przed powstawaniem grzybów pleśniowych oraz rozwojem bakterii w produkcie.



WYTRZYMAŁOŚĆ



DOBRA JAKOŚĆ



HYDROIZOLACJA



LUTWIA APLIKACJA



SZYBKE WIĄZANIE



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

SUNFLOOR

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Mata grzewcza SUNFLOOR to nowoczesne i łatwe w montażu rozwiązanie, które może być głównym lub dodatkowym systemem grzewczym w Twoim domu. Dzięki małej grubości (4 mm) instalacja jest łatwa i nie wymaga pogłębienia posadzki. Mata może być łatwo schowana w warstwie wylewki lub kleju bezpośrednio pod płytkami dzięki czemu nie podnosi poziomu posadzki.



darmowa
dostawa

wiper®



Skład zestawu:

- mata grzewcza 50 cm x 2 ÷ 30 m
- sterownik z WiFi (opcja)
lub sterownik manualny (opcja)
- czujnik podłogowy
- rurka ochronna elastyczna (peszel)
- aplikacja na telefon
- szczegółowe instrukcje

Szerokość rolki wynosi 50 cm. Dzięki temu z łatwością można układać matę w mniejszych pomieszczeniach takich jak łazienka. Siatkę, do której przyczepiony jest kabel można docinać w dowolny sposób tak, aby skrócić i zawrócić matę lub ominąć meble czy elementy wyposażenia. Podczas docinania należy uważać, aby nie uszkodzić kabla grzejnego. Siatka pokryta jest klejem, który znacznie ułatwia wstępne ułożenie maty. Po ostatecznym ustawieniu można ją przykleić za pomocą samoprzylepnych pasków.

Sterownik cyfrowy oferowany do ogrzewania Sunfloor to nowoczesne urządzenie z opcją WiFi do wygodnego sterowania zdalnego również za pomocą smartfona. Sterownik ma nowoczesny, minimalistyczny design, który będzie pasował do każdej łazienki bez rzucania się w oczy. Intuicyjny dotykowy panel pozwala na łatwą obsługę. Kompaktowy rozmiar 8,5 x 8,5 cm i niewielka głębokość nie przysporzą problemów z instalacją w ścianie. Sterownik posiada wiele przydatnych programów takich jak detekcja otwartego okna, tryb nocny, tryb przeciw zamarzaniu i wiele innych. Jedno urządzenie może obsłużyć do 3600 Watów (maks. 16 amperów, co przekłada się na około 23 m²).

Sterownik manualny posiada dwa czujniki temperatury (wbudowany powietrzny i podłogowy do podłączenia), dzięki czemu możliwe jest precyzyjne ustalanie temperatury pomieszczenia w zależności od sytuacji. Urządzenie posiada dwa widoczne przyciski (włącznik i pokrętło regulacji temperatury), dzięki czemu jest bardzo prosty w obsłudze. Dodatkowo sterownik posiada odpowiednie zabezpieczenia, które uniemożliwiają uszkodzenie systemu ogrzewania. Wybierając opcję czujnika temperatury powietrza z limitem temperatury podłogi podczas instalacji urządzenia, łatwo zabezpieczysz np. drewnianą posadzkę przed przegrzaniem.

Aplikacja Warmme to bardzo proste w konfiguracji i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie, które umożliwia zdalne sprawdzanie i ustawianie temperatury ogrzewania za pomocą telefonu połączanego do tej samej sieci WiFi co termostat. W aplikacji można dodać wiele różnych pomieszczeń, aby ustawić temperaturę dla każdego z nich osobno. Można ustawić zaawansowany harmonogram ogrzewania, aby oszczędzać energię, gdy nie ma mieszkańców w domu lub na przykład obniżyć temperaturę w nocy. Można pobrać aplikację mobilną Warmme na swój telefon ze sklepu Google Play lub Apple App Store, skanując kod QR ze strony z instrukcją dostarczoną z sterownikiem.



WIPER SOUND STOP



MATA WYGŁUSZAJĄCA

Mata dźwiękochłonna Wiper Sound Stop polecana jest do izolacji akustycznej pomiędzy sąsiadującymi kondygnacjami budynku. Skutecznie pochłania hałas i wibracje, w każdej strefie prysznic. Izolacja akustyczna jest zalecana do stosowania w konstrukcjach prysznicowych o małej wysokości montażu i tym samym podwyższonym poziomie hałasu, gdzie nie przewidziano warstwy tłumiącej dźwięki na etapie projektowania stropów.



darmowa
dostawa

wiper®



Mata ma wymiary 125 x 125 cm przy grubości zaledwie 0,6 cm. Normalna redukcja odgłosów w przypadku jastrychu 35 mm wynosi 19 dB (A). Wykonana jest z przetworzonej gumy związanej specjalnym elastomerem PUR. W porównaniu z innymi systemami izolacji akustycznej jest bardzo odporna na ciśnienie.

Materiał:
granulki gumy z dodatkiem
elastomeru PU

Powierzchnia:
gładka z ziarnistą teksturą

Masa powierzchniowa:
3,870 - 4,730 g/m²

Gęstość:
680 - 750 kg/m³

Ściśliwość:
(DIN EN 12431) < 1.0 mm

Sztywność dynamiczna:
< 70 MN/m³

Maksymalny nacisk:
(zgodnie z EN 826) 0.2 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie:
(ISO 1798) ok. 0.4 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu:
(ISO 1798) ok. 50%

Zakres temperatury:
-30°C do 80°C


Współczynnik przenikania ciepła:
(ISO 8302) 0.05 m² K/W

Klasa palności:
(ISO 13501) E

Poprawa dźwięku uderzenia:
 $\Delta LW = 19$ dB dla 6 mm
(z 35mm jastrychem)

Emisja:
spełnia wymagania
programu AgBB

Schemat montażu maty wygłuszającej:



1. wyrównane podłoże
2. mata wygłuszająca
3. folia izolacyjna PE

4. wylewka
5. hydroizolacja

6. klei do płytek
7. posadzka

SYFONY

syfon brodzikowy BRIDGE 90



- **Materiał**
Hostalen PP
(Polipropylen 100 %)
- **Zasyfonowanie**
25 mm
- **Wysokość**
45 mm
- **Sitko**
Polipropylen
- **Średnica odpływu**
fi 40 mm
- **Podłączenie**
fi 90 mm
- **Przepustowość**
32 l/min wg EN 1253
- **Redukcja**
fi 40 mm / 50 mm

NOWOŚĆ

syfon H+M SNAKE



- **Materiał**
Hostalen PP
(Polipropylen 100 %)
- **Przepustowość**
36 l/min wg EN 1253
- **Redukcja**
fi 40 mm / 50 mm
- **Sitko**
Polipropylen
- **Zasyfonowanie**
30 mm
- **Wysokość**
45 mm
- **Uszczelka**
Evopren
- **Średnica odpływu**
fi 40 mm



- **OPCJONALNIE Syfon suchy**
Wkładana zamiast rurki inspekcyjnej wewnętrzna wkładka z membraną nieprzepuszczającą zapachów na wypadek wyparowania wody.
Przepustowość 22 l/min

syfon H+M DROP 35



- **Materiał**
Hostalen PP
(Polipropylen 100 %)
- **Przepustowość**
48 l/min wg EN 1253
- **Wysokość**
66 mm
- **Sitko**
Polipropylen
- **Zasyfonowanie**
35 mm
- **Uszczelka**
Evopren
- **Średnica odpływu**
fi 50 mm

syfon H+M DROP 50



- **Materiał**
Hostalen PP
(Polipropylen 100 %)
- **Przepustowość**
48 l/min wg EN 1253
- **Wysokość**
78 mm
- **Sitko**
Polipropylen
- **Zasyfonowanie**
50 mm
- **Uszczelka**
Evopren
- **Średnica odpływu**
fi 50 mm

syfon H+M PUSH 35



- **Materiał**
Hostalen PP
(Polipropylen 100 %)
- **Średnica odpływu**
fi 50 mm

- **Przepustowość**
48 l/min wg EN 1253
- **Wysokość**
62 mm

- **Zasyfonowanie**
35 mm

syfon H+M PUSH 50



- **Materiał**
Hostalen PP
(Polipropylen 100 %)
- **Średnica odpływu**
fi 50 mm

- **Przepustowość**
48 l/min wg EN 1253
- **Wysokość**
76 mm

- **Zasyfonowanie**
50 mm

króciec / syfon VERTI 50



- **Materiał**
Polipropylen
- **Wysokość**
57 mm

- **Sitko**
Polipropylen

- **Średnica odpływu**
fi 50 mm

syfon MCALPINE F HC2730LCPN-PB



- **Materiał**
Polipropylen
- **Zasyfonowanie**
40 mm

- **Sitko**
Polipropylen
- **Średnica odpływu**
fi 50 mm

- **Przepustowość**
31 l/min wg EN 1253
- **Wysokość**
88 mm

syfon MCALPINE HC26-Wiper-65



- **Materiał**
Polipropylen
- **Zasyfonowanie**
20 mm

- **Sitko**
Polipropylen
- **Średnica odpływu**
fi 50 mm

- **Przepustowość**
26 l/min wg EN 1253
- **Wysokość**
68 mm

syfon MCALPINE N CD-HC26-65



- **Materiał**
Polipropylen
- **Zasyfonowanie**
20 mm

- **Sitko**
Polipropylen
- **Średnica odpływu**
fi 50 mm

- **Przepustowość**
26 l/min wg EN 1253
- **Wysokość**
68 mm

syfon MCALPINE HC26-Wiper-V50-CD



- **Materiał**
Polipropylen
- **Zasyfonowanie**
20 mm

- **Sitko**
Polipropylen
- **Średnica odpływu**
fi 50 mm

- **Przepustowość**
53 l/min wg EN 1253
- **Wysokość**
132 mm

ATEST HIGIENICZNY

Wszystkie odwodnienia prysznicowe firmy WIPER posiadają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w ramach programu „Produkt z Atestem”.



TABELA MOŻLIWYCH KONFIGURACJI

	PREMIUM	PREMIUM ZK	PREMIUM SLIM	INVISIBLE	INVISIBLE SLIM	ELITE	ELITE SLIM	CLASSIC	EYE-DRAIN	WP PREMIUM	WP INVISIBLE	WP CLASSIC	WIPER TOP
Wymiary podstawowe	500÷1200	500÷1200	500÷1200	500÷1200	500÷1200	500÷1200	500÷1200	500÷1200	500÷1200	100 x 100 120 x 120 150 x 150	100 x 100 120 x 120 150 x 150	100 x 100 120 x 120 150 x 150	120 x 120
Wymiary niestandardowe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
Mankiet	○	○	○	○	○	○	○	×	●	○	○	×	●
Mankiet zintegrowany	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×
Nóżki regulacyjne	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
Syfon SNAKE	●	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×
Syfon DROP 35	●	●	×	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×
Syfon DROP 50	●	●	×	●	×	●	×	●	×	●	●	●	×
Syfon poziomy McAlpine HC26	●	●	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	×
Syfon nierdzewny poziomy SMART TRAP	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	×
Syfon nierdzewny pionowy SLIM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
Drugi syfon	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
Powierzchnia poler / szlif / mat	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●
Zagięty kołnierz	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×



w standardzie



opcja dostępna za dopłatą



opcja niedostępna



WIPER Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl

www.wiper.pl